


# Highline H17, H22



BAUHÖHE  
**22**


BAUHÖHE  
**17**

- ① Einlagen  
Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser, Nylonbürsten- oder TPE-Einlage
- ② Abstandhalter  
in unterschiedlicher Stärke zum Erreichen jeder gewünschten Gehtiefe
- ③ **Aluprofile**  
verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile aus ALMgSi-Legierung
- ④ Bauhöhe  
gesamt 22 mm oder 17 mm
- ⑤ Aufrollbar  
verbunden durch V2A Seile
- ⑥ Trittschalldämmung  
durch robustes aufgeklipstes oder geklebtes Kunststoffprofil


## Highline H17 & H22

Highlinematten sind robuste und hoch belastbare Matten aus verwindungssteifen Aluminiumträgerprofilen mit einer Bauhöhe von 17 mm (H17) oder 22 mm (H22). Sie können mit Bürsten-, Kunststoff- oder gerippten Nadelfilzeinlagen gefertigt werden und sind dementsprechend für den Außen- oder Innenbereich geeignet.

Mit einer Bürsteneinlage erzielen Sie maximale Wirkung gegen eingetragenen Schmutz, sowie Schnee und Schneematsch. Textile Einlagen (gerippter Nadelfilz oder Coraleinlagen (siehe Seiten 26)) sind vorrangig zur Aufnahme von Feuchtigkeit und darin gebundenen Schmutz geeignet.



**Beste Liegeeigenschaften durch hohes Eigengewicht!**



Highline H17 007  
Highline H22 007  
Einlage: gerippter Nadelfilz

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Highline H17 008  
Highline H22 008  
Einlage: TPE Kratzprofil

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz




Highline H17 009  
Highline H22 009  
Einlage: gerippter Nadelfilz und TPE Kratzprofil im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Highline H17 013  
Highline H22 013  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz




Highline H17 014  
Highline H22 014  
Einlage: gerippter Nadelfilz und Nylonbürste im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Highline H17 015  
Highline H22 015  
Einlage: Bürste aus 100% Nylon 6.6 und TPE Kratzprofil im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe  
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Winkelrahmen  
Die passenden Rahmen finden Sie auf Seite 24



Schwerlast S22  
Siehe dazu Seite 17



Lagerprogramm  
Highline H22  
Typen: 008, 007, 015, 014  
je in: ST1 582 x 382 mm,  
ST2 782 x 482 mm



Sonderformen  
Siehe dazu Seite 27

